ST OIL UTTO 10W-30

GL-4

Многофункциональное масло

ОПИСАНИЕ

Многофункциональное масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) с очень высокими эксплуатационными характеристиками, удовлетворяющее или превосходящее требования, предъявляемые к жидкостям, применяемым в силовых трансмиссиях и гидравлических системах тракторов.

- Универсальность применения
- Powershift трансмиссии
- Гидравлические системы
- Фрикционные свойства
- Высокая защита от износа
- Высококачественные базовые масла

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для трансмиссионных и гидравлических систем, главных передач, муфт отбора мощности и тормозов мокрого типа колесных и гусеничных тракторов промышленного и сельскохозяйственного назначения (в том числе John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland), строительной и прочей внедорожной техники.

Допуски и одобрения:
ALLISON C-4, ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F, MASSEY FERGUSON M1135, M1143, M1145, VOLVO 97303 (WB 101), JOHN DEERE JDM J20C/J20D, CASE NEW HOLLAND MAT 3525, CASE NEW HOLLAND MAT 3510(MS 1317)

Спецификации:
API GL-4

tsgroup.ru
+7(914)192-49-44
suhinin@kht.tsgroup.ru

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	ST OIL UTTO 10W-30 GL-4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с	ASTM D 445	11,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	231
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-38
Плотность, кг/м3	ASTM D 1298	860
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: suhinin@kht.tsgroup.ru.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Отличная совместимость	Прекрасно совместимо с уплотнениями и цветными металлами, использующимися в коробках передач, и надежно защищает их при высоких температурах.
Эффективная низкотемпературная текучесть	Обеспечивает быструю циркуляцию масла при холодном запуске, снижая трение и износ.
Специальные модификаторы трения	Обеспечивают плавное срабатывание муфт тормозов мокрого типа и систем отбора мощности, а также максимально предотвращают шум, в том числе визг и скрежет, проскальзывание и залипание.
Универсальность применения	Адаптировано для широкого спектра сельскохозяйственной и внедорожной техники, что позволяет снизить количество применяемых смазочных материалов.

РЕКОМЕНДАЦИИ	Интервал замены масла выбирается согласно рекомендациям производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.
ГАРАНТИЯ	Гарантийный срок хранения масел ST OIL - 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесном в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действий прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.
ЭКОЛОГИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ	Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Вся информация и правила, касающиеся здоровья, безопасности и окружающей среды, указаны в паспорте безопасности. В нем содержится информация о рисках, процедурах безопасности и правилах оказания первой помощи в черызвычайных ситуациях. В нем разьясняются все процедуры, которые необходимо выполнить в случае случайной утечки, а также для утилизации продукта и его воздействия на окружающую среду.
Технические характеристики нашей продукции определяются только на момент заказа и регулируются нашими общими условиями продажи и гарантии. Чтобы предоставить нашим клиентам последние технические разработки общие характеристики нашей продукции могут различаться. Данные о безопасности этого продукта доступны на сайте tsgroup.ru

All Information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal or the product and its effects on the environment.
The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.tsgroup.ru